дизельные				ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПО VDI 2198					
		ТЯГАЧИ							
Характеристики	1	Производитель		БАЛКАНКАР РЕКОРД АО					
	2	Наименование модели				ДТ 1528.2 ДТ 1528.3 ¹⁾	ДТ 1530.2 ДТ 1530.3 ¹⁾	ДТ 1532.2 ДТ 1532.3 ¹⁾	
	3	Вид тяги		Электро/дизель/газ			Дизель		
	4	Вид управления		Оператор идет, стоит, сидит		Оператор сидит			
ap	5	Шины		L – пневматические, SE – суперэластик		L/L			
\times	6	Колеса (х-ведущие)		Количество, передних/задних		2/2 x			
Размеры	7			Длина	mm	2705			
	8		В	Ширина	mm	1230			
	9	Габаритные размеры	h _a	Высота до буксира	mm	330			
3Me	10	1 1	h ₃	Высота до защитной крышки	mm	2006			
Pag	11		h ₂	Высота сиденья оператора	mm	950			
	12	Радиус поворота	Wa	Внешний радиус	mm	2600			
х-ки	13	Скорость		Скорость хода	km/h	20 I - 10 II - 20			
Ē.	14	Номинальное тяговое усилие		С грузом	kN	12.5	16	20	
Экспл.	15	Преодоления наклона		Без груза	%	40	50	50	
	16	Собственный вес		Вкл. батарею по ISO 5053 – 87	kg	2600	2600	3050	
Macca	17	Нагрузка на оси		Передняя/задняя	kg	860/1740	860/1740	930/2120	
	18			Число колёс, передних/задних		2/2			
	19	Шины		Размер шин, передние		6,00-9			
	20			Размер шин, задние		8,15-15			
Z	21	Колёсная база	Y	•	mm	1630			
Шасси	22	Колея по центрам шин	B_1/B_2	Передняя/задняя	mm	1010/992			
\exists	23	п	m_1	С грузом в самой низкой точке	mm	125			
	24	Дорожный просвет	m_2	С грузом в центре базы	mm	175			
	25	Рабочий тормоз		Мех./гидр./пневм./комб.		Гидравлический			
	26	Стояночный тормоз		Ручной/ножной		Ручной			
п	27	·		Вид		Стартерная			
	28	Батарея		Напряжение/ёмкость	V/Ah		12/88		
	29			Bec	kg	22			
	30			Изготовитель, тип		DEUTZ TD 2009 L04 / KUBOTA V3300 ¹⁾			
	31	Двигатель		Мощность двигателя по DIN 70020	kW	50 / 53,71)			
(BO)	32	внутреннего		Частота вращения номинальная по DIN70020	min ⁻¹	3300 / 2800¹)			
Привод	33	сгорения		Число цилиндров/рабочий объём	cm ³	4/2300 / 4/33001)			
	34	•		Разход топливо	l/h	3,25 / 3,51)			
	35	Трансмиссия		Тип, скорости (вперёд/назад)		Гидродинамическая 6860.6-03-S3, 1/1 6870.2-01-S3, 2/1			
	36	Передаточный механизм		Тип		Гидротрансформатор			
	37	Уровень шума		Среднее значение на рабочем месте	dB(A)	80			

- 1) Данные относятся для мототягачей с двигателем KUBOTA V3300
 - * Дизельные тягачи выполнены в соответствие БДС EN 1726-2
 - * Возможны и другие варианты не указанные в спецификациях и характеристиках.
 - * Указанные размеры справочные и получены при типовых испытательных условиях. Они могут меняться в зависимости от эксплуатационных режимов и соответствующих вариантов.
 - * Балканкар Рекорд АО сохраняет за собой право на изменения спецификации и продуктов без предупреждения. * Фотографии и иллюстрации не включают все варианты, дополнительное оборудование и аксесоары.



